


## POIGNÉE DE PORTE 05

La poignée 05 est constituée d'une forme ronde en bois massif et d'un col en acier forgé. Son galbe s'inscrit parfaitement dans le creux de la main. Le procédé de tournage révèle la douceur du matériau, la finesse du grain, le trait de la veine et les noeuds caractéristiques de l'essence travaillée, ici le cèdre, le chêne, le noyer. Le bois est sélectionné par des artisans engagés dans la valorisation de la filière et le respect de l'environnement. Les arbres sont issus de forêts gérées de manière responsable, de parcelles agricoles, de coupes de particuliers, ou de chutes.

### DIMENSIONS

L 60 mm / l 88 mm / H 60 mm



### LIEU DE FABRICATION

Région Normandie, France.

### PROCÉDÉ DE FABRICATION

Chaque produit Inventaire est issu d'une fabrication artisanale, manuelle et française.

### MATÉRIAU ET TECHNIQUE

Bois tourné et acier.  
La poignée 05 existe en noyer, chêne ou cèdre. Il s'agit de matériaux « vivants » dont l'aspect est susceptible d'évoluer dans le temps au contact de la main, de l'air, de l'eau, ou d'autres produits. Ces évolutions participent au caractère esthétique et unique de chaque produit.

### UTILISATION

Porte de passage intérieure

### FINITION

Les poignées en bois sont protégées avec un baume à base de cire d'abeille et de carnauba, un produit naturel et biosourcé. Leur usage à répétition peut altérer cette protection. Cette altération peut être également due à la sudation ou à l'humidité. Si vous souhaitez maintenir dans le temps la protection de vos poignées de porte en bois Inventaire, nous vous recommandons d'appliquer régulièrement le baume d'entretien à base de cire d'abeille et de carnauba, disponible sur notre eshop. Si vous souhaitez renforcer la brillance du produit, vous pouvez le lustrer à l'aide d'une brosse douce ou d'un tissu adapté.

### INSTALLATION

Les poignées sont fournies avec l'entrée de serrure 01, taille small.  
Les poignées sont livrées avec une tige carrée de 7mm x 80mm. Si celles-ci peuvent convenir à une majorité de portes, il se peut que votre installation nécessite des adaptations spécifiques au système de serrure ou à son épaisseur. Nous vous conseillons de vérifier avant de valider votre commande.  
Le maintien de la poignée dépend de la qualité de votre serrure. Certains axes de serrure présentent un jeu ou un mauvais ressort. Pour un bon maintien dans l'axe des poignées, assurez-vous de la qualité de la serrure de votre porte avant de valider votre commande.  
Pour un bon maintien de la poignée dans le temps, nous recommandons de réaliser un trou au foret dans la tige carrée au niveau de la vis de maintien.  
Sauf exception, les poignées dites « olive » peuvent ne pas convenir à une installation sur les deux côtés de la porte. Nous vous invitons à vérifier la compatibilité d'une poignée avec votre porte avant de valider votre commande.

### ADAPTATION

Si la section du carré de 7mm est trop importante pour votre serrure, vous pouvez vous procurer dans le commerce un carré de 6mm avec fourreaux permettant d'augmenter la section dans la poignée.  
Si la section du carré de 7mm est trop faible pour votre serrure, vous pouvez vous procurer dans le commerce un fourreau carré afin d'augmenter la section dans la serrure.  
Notez que les fourreaux sont susceptibles de créer un léger jeu dans l'axe des poignées ou des serrures.

### NOTE IMPORTANTE

Les dimensions des objets varient d'une pièce à l'autre dans une tolérance définie par INVENTAIRE. Ces variations sont obtenues grâce au travail à la main qui offre à chaque étape de fabrication des nuances propres au mode opératoire. Ces variations ne remettent pas en question la fonctionnalité des produits. Elles confèrent un caractère unique à chacun d'eux.