

POIGNÉE DE PORTE 07

La poignée 07 se compose d'une tige droite en fer martelé, terminée par un anneau. Elle résulte d'un travail de forgeage où la matière brute est étirée puis enroulée autour d'un gabarit, avant d'être assemblée au col par un rivet. Cette forme appartient à une série de quatre poignées inventoriées dans une maison de village en Provence, et réalisées selon un même procédé de fabrication. La technique employée et les détails d'assemblage suggèrent une pratique artisanale domestique.

DIMENSIONS

L 140 mm / l 48 mm / H 33 mm

LIEU DE FABRICATION

Région Normandie, France.

PROCÉDÉ DE FABRICATION


Chaque produit Inventaire est issu d'une fabrication artisanale, manuelle et française.

MATÉRIAU ET TECHNIQUE

Fer forgé et martelé à la main.
Il s'agit d'un matériau « vivant » dont l'aspect est susceptible d'évoluer dans le temps au contact de la main, de l'air, de l'eau, ou d'autres produits. Ces évolutions participent au caractère esthétique et unique de chaque produit.

UTILISATION

Porte de passage intérieur. Pour un usage en extérieur, veuillez-vous référer au paragraphe « note importante ».



FINITION

À froid, l'artisan réalise la finition en trois étapes : il applique d'abord au chiffon une patine teintée, puis la travaille à la brosse fine avant d'appliquer en fine couche un vernis de finition.

INSTALLATION

Pour un fonctionnement optimal, toutes les poignées doivent être installées avec une plaque de porte ou une serrure Inventaire.

Les poignées sont livrées avec une tige carrée fendue de 7mm (longueurs variables). Si celles-ci peuvent convenir à une majorité de portes, il se peut que votre installation nécessite des adaptations spécifiques au système de serrure ou à son épaisseur. Nous vous conseillons de vérifier avant de valider votre commande. Le maintien de la poignée dépend de la qualité de votre serrure. Certains axes de serrure présentent un jeu ou un mauvais ressort. Pour un bon maintien dans l'axe des poignées, assurez-vous de la qualité de la serrure de votre porte avant de valider votre commande.

Sauf exception, les poignées dites « olive » peuvent ne pas convenir à une installation sur les deux côtés de la porte. Nous vous invitons à vérifier la compatibilité d'une poignée avec votre porte avant de valider votre commande.

ADAPTATION

Si la section du carré de 7mm est trop importante pour votre serrure, vous pouvez vous procurer dans le commerce un carré de 6mm avec fourreaux permettant d'augmenter la section dans la poignée.
Si la section du carré de 7mm est trop faible pour votre serrure, vous pouvez vous procurer dans le commerce un fourreau carré afin d'augmenter la section dans la serrure.
Notez que les fourreaux sont susceptibles de créer un léger jeu dans l'axe des poignées ou des serrures.

NOTE IMPORTANTE

Pour un usage en extérieur, la protection des poignées doit-être adaptée et renouvelée régulièrement. Cependant veuillez-noter que son aspect évoluera plus rapidement.
Les dimensions des objets varient d'une pièce à l'autre dans une tolérance définie par INVENTAIRE.
Ces variations sont obtenues grâce au travail à la main qui offre à chaque étape de fabrication des nuances propres au mode opératoire. Ces variations ne remettent pas en question la fonctionnalité des produits. Elles confèrent un caractère unique à chacun d'eux.